



- Auftrag: 4-11.39964  
 Nutzlast: 800 kg  
 Nutzhub: 1010 mm  
 Hubzeit: ca. 11 sek.  
 Senkzeit: ca. 11 sek.  
 Antrieb: 2,2 kW; 6 l/min; intern  
 Betriebsspannung: 400 V; 3/N/PE; 50 Hz  
 Lackierung: RAL 5010  
 Besonderheiten:  
 -Drucktaster 1x AUF/AB-NOT/AUS (Totmann) mit Schutzrahmen am Geländer auf der Plattform (Drucktaster an den Haltestellen kundenseitig).  
 -Hub- und Senkschalter einstellbar.  
 -IP 54 für Innenbereich.  
 -Hauptschalter oder EURO-Stecker kundenseitig.  
 -Ausrüstung und Installation nach EN 60204-1.  
 -Schwerlastdübel im Lieferumfang enthalten

Ind. Änderung	Datum	Nr.	Ind. Änderung	Datum	Nr.
Diese Zeichnung hat gesetzlichen Schutz nach DIN ISO 16016. Hilfe ohne Toleranzangabe nach DIN 7188.					
Gez.	08.07.2019		Name	Głuchowski	
Gepr.					
Maßstab	1:8		Scherenhebeisich		Zeichnungs-Nr.
	H 08-14				1. A11.206133-1